G.B.P. GRIES 19/05/2000	FICHE DE SPECIFICATIONS TECHNIQUES GLASS WAX	Réf : I0931200 FR Annule et remplace : I0921200

FICHE DE SPECIFICATIONS TECHNIQUES
GLASS WAX

REFERENCE DU PRODUIT

Appellation commerciale : GLASS WAX.

CARACTERISTIQUES

PARAFFINES EN SOLUTION AQUEUSE A 12 % VOLUMIQUE

	UNITE	
DENSITE 20/20		0,9800 – 0,9895
TEMPERATURE D'UTILISATION	°C	4 - 30 (θ Bouteille)
ASPECT		LIQUIDE BLANCHATRE
DUREE DE STOCKAGE		6 MOIS
TEMPERATURE DE STOCKAGE	°C	0 – 30
STABILITE AU GEL		CRAINT LE GEL
PRODUIT ACTIF		PARAFFINE

PROPRIETES

TRAITEMENT DES BOUTEILLES
MASQUAGE DE L'ABUSAGE

UTILISATION

CONDITIONNEMENT : ETIQUETEUSE AVEC EQUIPEMENT DEDIE DE MISE EN ŒUVRE.
CENTRALE D'ALIMENTATION : SELON DESCRIPTIF ET PROCEDURE D'UTILISATION MIS A DISPOSITION UTILISATEUR

PERFORMANCES

INTEGRALITE DES BOUTEILLES TRAITEES EN CLASSES D'ABUSAGE 1 A 4
80 à 100 litres / 1 000 000 COLS

AGROALIMENTARITE

PRODUIT ELABORE EN SOLUTION AQUEUSE (EAU DISTILLEE), A PARTIR DE PARAFFINES (COMPOSANT PRINCIPAL), SATISFAISANT AUX NORMES DE REGLEMENTATION :

- **FR :** **Circulaire n° 162 du 25 avril 1952**
  Circulaire n° 170 du 2 avril 1955 } **JO RF n° 1227**
- **DE :** **BGVV – Empfehlung XXV**
- **USA :** **FDA 21 Code of Federal Regulations § 172 – 878 (in Food)**
  FDA 21 Code of Federal Regulations § 178 – 3620 a (contact with Food)